

**Model: VGVV**

NL	Vorkverlengingen	Verzwaard, gesloten (ISO 13284)
FR	Rallonges de Fourches	Renforcées, fermées (ISO 13284)
EN	Fork Extensions	Reinforced, enclosed (ISO 13284)
DE	Gabelverlängerungen	Verstärkt, geschlossen (ISO 13284)



Mod nr	Vorksectie DxE mm	Buitenafm. (Tol. +/-3mm) D1xE1 mm
VGVV080x035x L	80x35	120X52
VGVV080x040x L **	80x40	120X57
VGVV100x035x L **	100x35	140X52
VGVV100x040x L	100x40	140X57
VGVV100x045x L	100x45	140X62
VGVV100x050x L	100x50	140x67
VGVV120x040x L	120x40	160X57
VGVV120x045x L	120x45	160x67
VGVV120x050x L	120x50	160x72
VGVV125x040x L	125x40	165X57
VGVV125x045x L	125x45	165X62
VGVV125x050x L	125x50	165X67
VGVV130x060x L	130x60	180x81
VGVV140x050x L	140x50	180x67
VGVV150x040x L	150x40	190x57
VGVV150x045x L	150x45	190x62
VGVV150x050x L	150x50	190x67
VGVV150x060x L	150x60	200x81
VGVV150x065x L	150x65	200x86
VGVV150x070x L	150x70	205x91
VGVV150x075x L	150x75	205x96
VGVV180x050x L	180x50	240x71
VGVV180x060x L	180x60	240x81
VGVV180x070x L	180x70	245x91
VGVV200x060x L	200x60	260x81
VGVV200x070x L	200x70	265x91
VGVV200x080x L	200x80	265x106
VGVV200x090x L	200x90	265x116

\*\* L max = 2000 mm

**Model: VGVV**

<b>NL</b>	<p>Extra hoge draagkracht en veiligheid door rondom gesloten profiel</p> <p>De lengte van de vork moet minstens 66,5% bedragen v/d lengte v/d vorkverlenging. Vanaf 5500 kg/600mm cap. Wordt dit 71,5%</p> <p>Met vergrendeling</p> <p>Q = Capaciteit / Ladingcenter</p> <p><b>Bij bestelling de afmetingen v/d originele vorken opgeven a.u.b.</b></p>	<p><b>Opties:</b> - Speciale uitvoeringen op aanvraag</p> <p>- <u>Vorkbekledingen</u> Bovenzijde duurzaam bekleed met 15mm dikke polyurethaan laag Beschermt vork en last Geluiddempend en vermijdt schuiven last</p>
<b>FR</b>	<p>Capacité extra élevée et sécurité par profilé fermé</p> <p>La longueur de la fourche doit faire au moins 66,5% de la longueur de la rallonge. A partir de 5500 kg/600mm de cap elle doit faire 71,5%</p> <p>Avec verrouillage</p> <p>Q = capacité / centre de charge</p> <p><b>Veillez spécifier les dimensions des fourches d'origine lors de la commande s.v.p.</b></p>	<p><b>Options:</b> - Versions spéciales sur demande</p> <p>- <u>Revêtements de fourche</u> Revêtement durable recouvert d'une couche de polyuréthane de 15 mm d'épaisseur Protège la fourche et la charge Insonorisation et évite les charges glissantes</p>
<b>EN</b>	<p>Extra high carrying capacity and safety through all-round closed profile</p> <p>The length of the fork must be at least 66,5% of the length of the fork extension. From 5500 kg/600 mm capacity this is therefore 71,5%</p> <p>With locking</p> <p>Q = Capacity / Load center</p> <p><b>Please provide the dimensions of the original forks when ordering.</b></p>	<p><b>Options:</b> - Special versions on request</p> <p>- <u>Fork coverings</u> Top durable coated with 15mm thick polyurethane layer Protects fork and load Sound-damping and avoids sliding load</p>
<b>DE</b>	<p>Extra hohe Tragfähigkeit und Sicherheit durch rundum geschlossenes Profil</p> <p>Die Länge der Gabel muss mindestens 66,5 % der Länge der Gabelverlängerung betragen. Ab 5500 kg/600 mm Kapazität müssen es 71,5 % sein</p> <p>Mit Verriegelung</p> <p>Q = Kapazität / Lastmitte</p> <p><b>Bitte bei der Bestellung die Abmessungen der Originalgabeln angeben.</b></p>	<p><b>Optionen:</b> - Sonderausführungen auf Anfrage</p> <p>- <u>Gabelbeläge</u> Oberste dauerhafte Beschichtung mit 15 mm starker Polyurethanschicht Schützt Gabel und Last Schalldämpfend und vermeidet gleitende Last</p>

Optie: Polyurethan bekleding

